

Prestandadeklaration

TT30-CPR-2016-Version2



Produkt:

Produkttypen/användning: Braskarminer för eldning med fast bränsle utan varmvattenförsörjning

Typen: **TT30:** S01-700/701, **TT30S:** S01-720/721, **TT30G:** S01-710/711
TT30GS: S01-712/713

Bränsle: Trä

Produktions nr. Se märkskylt på baksidan av braskarminen

Producent:

Fabrikant: TermaTech A/S E-mail: info@termatech.com
Gunnar Clausens Vej 36 Web: www.termatech.com
8260 Viby J Tel.: +45 8742 0035
Danmark

Certifiering och lovkrav:

AVCP system: System 3

Europa standard: DS/EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007

Certifiering: Rhein Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, anmält organ nr. 1625, har utfört bestämning av produkttypen och angivna prestanda på grundval av typprovning och utfärdade provnings rapport nr. RRF-40 15 4171.

Deklarerad prestanda:

Väsentliga karakteristik	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion ved brand	AI	DS/EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007
Avstånd till brännbart material	TT30 + TT30S: Til rygg: min. 100 mm Til sidan: min. 250 mm TT30G + TT30GS: Til rygg: min. 100 mm Til sidan: min. 490 mm Andre afstand – se Bruks- och Monteringsanvisning	
Utsläpp av förbränningsprodukter	CO = 0,07 % NOx = 107 mg/m ³ THC = 75 mg/m ³ PM = 17 mg/m ³	
Risk för att brinnande bränsle faller ur	Godkänd	
Yttra temperatur	Godkänd	
Rengöringsvänlighet	Godkänd	
Mekanisk resistens	Godkänd	
Emission af farlige stoffer	Godkänd	
Rökgastemperatur	273° Celsius	
Effekt	5 KW	
Virkningsgrad	81 %	

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med angivna prestanda.

14.03.2016

Søren Toft

